



Intercontinental extreme

Stand: 30. August 2010

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	orange (RAL 2009), sahara matt (RAL 1014) oder schwarz matt (RAL 9005)
Gabel	Marzocchi RLO 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	FOX Float R, Luft, vielfach einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Ritchey Comp, Alu, 30,4 x 350mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34,9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon Extreme DD 50-559, Reflex, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Ritchey MTN Pro Girder XC, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	SON Nabendynamo für Scheibenbremse, 32 Loch
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub 8025, Nabenschaltung 14-Gang
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Truvativ Stylo 1.1, 42 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	integriert
Kette	Shimano (CN-HG53), 110 Glieder
Kassette	Rohloff 15 Zähne, Wenderitzel
Schaltwerk	Rohloff, CNC-gefräst, Kettenspanner
Schalthebel	Rohloff, Drehgriff
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin
Pedale	MTB, Aluminium, VP-196
Lenker	X-TAS-Y Riser Bar, 625 mm, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y Swell 100 mm, winkelverstellbar
Griffe	Ergon GP1-GFK-LN-OE
Bremsen	Shimano Deore XT (BR-M775), Scheibenbremse
Bremshebel	Shimano Deore XT für Scheibenbremse
Schutzbleche	SKS Mountain 60, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	Original Billy
Ständer	Hebie 0663 X1 K1, schwarz
Lichtanlage	Vorne: SON Edelux, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht
Sonstiges	3 Flaschen Zefal 156, 600 ml/Flaschenhalter (RH 49:2), Dämpferpumpe
Entfaltung	1,58 bis 8,30 m
Gewicht	19,9 kg
Rahmenhöhe	49, 54 oder 60 cm